

Isopane zon- en warmtewerend glas - technische gegevens

Isopane Type	Opbouw mm	Ug-Waarde EN 673 (W/m2K)	g-Waarde EN 410 (%)	LT (%)	LR buiten (%)	dB (Rw)
Combi Neutraal 70/40	6:-16 Ar-6	1,1	42	71	13	33
Combi Neutraal 70/35	6:-16 Ar-6	1,1	37	70	14	33
Combi Neutraal 61/32	6:-16 Ar-6	1,1	34	61	14	33
Combi Neutraal 50/25	6:-16 Ar-6	1,1	27	50	20	33
Combi Neutraal 50/37	6:-16 Ar-6	1,3	39	51	18	33
Combi Neutraal 40/21	6:-16 Ar-6	1,1	22	40	12	33
Combi Zilver 43/27	6:-16 Ar-6	1,1	28	44	45	33
Antelio zilver	:6-16 Ar-:6	1,1	47	59	33	33
Antelio blank	:6-16 Ar-:6	1,1	36	40	33	33
Antelio brons	6:-16 Ar-:6	1,1	23	21	12	33
Antelio groen	6:-16 Ar-:6	1,1	30	47	21	33
Stopsol SUSI blank	:6-16 Ar-:6	1,1	48	56	37	33
Stopsol SUSI grijs	6:-16 Ar-:6	1,1	27	26	12	33
Stopsol SUSI dark blue	6:-16 Ar-:6	1,1	28	38	17	33

legenda: :=positie van de zon- en warmtewerende coating